



Ceny ważne od 07.01.2016 r.

Lp.	ZESTAWY SOLARNE Firmy - HEWALEX	kpl.	cena netto – cennik firmowy hewalex	Opis – wszystkie ceny zestawów solarnych bez systemu mocowań (dobór do konkretnego dachu)	Zdjęcie poglądowe zestawu
1	2TLPAC-200W	1	www.hewalex.pl	2 kol. TLP + zbiornik 200 L. 2w + akcesoria * PROMOCJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW !!!	
2	3TLPAC-300W	1	www.hewalex.pl	3 kol. TLP + zbiornik 300 L. 2w + akcesoria* (promocja) PROMOCJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW !!!	
3	4TLPAC-400W	1	www.hewalex.pl	4 kol. TLP + zbiornik 400 L. 2w+ akcesoria* (promocja)	
4	5TLPAC-500W	1	www.hewalex.pl	5 kol. TLP + zbiornik 500 L 2w + akcesoria* (promocja)	
5	2KSR10-200W	1	www.hewalex.pl	2 kol. próżniowe KSR 10+ zbiornik 200 L	

MAWOR

6	3KSR10-300W	1	www.hewalex.pl	3 kol. próżniowe KSR10 + zbiornik 300 L. 2w + akcesoria* (promocja)	
7	4KSR10-400W	1	www.hewalex.pl	4 kol. próżniowe KSR10 + zbiornik 400 L. 2w + akcesoria* (promocja)	
8	5KSR10-500W	1	www.hewalex.pl	5 kol. próżniowych KSR10 + zbiornik 500 L. 2w + akcesoria*	
9				KOLEKTORY PRÓŻNIOWE KSR 10 (bezpośredni przepływ, możliwość przekręcania rur w kierunku słońca, możliwość montażu na pionowej fasadzie - ścianie) bez zmniejszenia sprawności) Produkt polski – 5 lat gwarancji	
Lp.	ZESTAWY SOLARNE Z POMPA CIEPŁA DO CWU - HEWALEX	kpl.	cena netto	Opis	Zdjęcie poglądowe zestawu
10	PWPC-2,3kW 2W 300	1	www.hewalex.pl	Zbiornik pompy ciepła nierdzewny 300L z 2 węzownicami + pompa ciepła o mocy 3,8 kW + zestaw solarny z 2 kolektorami TLP AC	






MAWOR

11	PCUW-300 SK – 2,3 kW	1	www.hewalex.pl	Zbiornik nierdzewny 300 z 2 węzownicami + pompa ciepła 2,5 kW Z możliwością podłączenia zestawu solarnego	
12	4TLPAC-PCWU- 2,5 2W 400	1	www.hewalex.pl	Zbiornik emaliowany 400 z 2 węzownicami + pompa ciepła 3,8 kW+ zestaw solarny z 4 kol.TLPAC (bez mocowań)	
13	5TLPAC-PCWU- 2,5 2W 500	1	www.hewalex.pl	Zbiornik emaliowany 500 z 2 węzownicami + pompa ciepła 3,8 kW+ zestaw solarny z 5 kol.TLPAC (bez mocowań)	
14	5TLPAC-PCWU- 2,5 kW 2W 500	1	www.hewalex.pl	Zbiornik nierdzewny 500 z 2 węzownicami + pompa ciepła 3,8 kW+ zestaw solarny z 5 kol.TLPAC (bez mocowań)	
Lp.	URZĄDZENIE	kpl.	cena netto	opis	Zdjęcie poglądowe zestawu
15	Kolektor słoneczny KS2000SLP	szt	niedostępny	Kolektor płaski – czarny chrom (dł/szer= 202cmx104cm) o pow. czynnej 1,82 m ²	







MAWOR

16	Kolektor słoneczny KS2000TLP	szt	1475	Kolektor płaski – BlueTec eta plus (dł/szer= 202cmx104cm) o pow. czynnej 1,82 m ²	
17	Kolektor słoneczny KS2000TLPAC (nowy model)	szt	1235	Kolektor płaski – BlueTec eta plus AL/CU – (dł/szer= 202cmx104cm) o pow. czynnej 1,82 m ²	
18	Kolektor próżniowy CPC - 9	szt	2 690	Zwierciadło CPC -9 (dł/szer= 193cmx114cm) pow. Czynna - 1,93 m ²	
19	Kolektor próżniowy CPC - 15	szt	4 550	Zwierciadło CPC(dł/szer= 193cmx174cm) - powierzchnia - 3,21 m ²	
20	Kolektor próżniowy KSR-10	szt	2230	10 rurowy, tubowy, przepływowy, rura próżniowa z absorberem ustawiana skrzywnie w kierunku słońca. Montaż dowolny – ściana/fasada pionowa. 20 % wydajniejszy od technologii Heat Pipe	
	ZBIORNIKI NIERDZEWNE			STAL Stopowa Kwasoodporna 316	






MAWOR

21	Zbiornik zbiorniku 550/150 płaszczowy węzownicą Nierdzewny	w - z -	szt	5790	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 740mm / wys. 2070mm , skay , termometr.	
22	Zbiornik zbiorniku 650/200 płaszczowy węzownicą Nierdzewny	w - z -	szt	5990	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6cm, średnica fi 840mm / wys.1830mm , skay (bardzo duża wydajność dzięki wodnemu płaszczowi grzewczemu, szczególnie polecany do pomp ciepła, kominków)	
23	Zbiornik zbiorniku 800/250 płaszczowy węzownicą Nierdzewny	w - z -	szt	7000	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 840mm / wys. 2200mm , skay (bardzo duża wydajność dzięki wodnemu płaszczowi grzewczemu, szczególnie polecany do pomp ciepła, kominków, solarów)	
24	Zbiornik zbiorniku 1000/250 płaszczowy węzownicą Nierdzewny	w - z -	szt	8500	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 970mm / wys. 1700mm , skay (głównie do współpracy z kotłem c.o.+ solary, pompa ciepła)	
25	Zbiornik 300 L 2w Nierdzewny z węzownicą wody użytkowej	- z	szt	3590	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 640mm / wys. 1670mm , skay (węzownica tzw. wody higienicznej przez całą wysokość zbiornika. Druga węzownica – solarna – w dolnej części zbiornika)	





MAWOR

26	Zbiornik 300 L 2w - Nierdzewny	szt	2990	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 640mm / wys. 1670mm , skay (dwie węzownice)	
27	Zbiornik 400 L 2w - Nierdzewny	szt	4500	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 640mm / wys. 2140mm, skay (dwie węzownice)	
28	Zbiornik 400 L 2w TURBO - Nierdzewny	szt	4900	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 640mm / wys. 2380mm, skay (dwie węzownice + węzownica środkowa do wspomagania c.o.)	
29	Zbiornik 450 L 2w - Nierdzewny TURBO	szt	4950	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat, ocieplenie 6 cm, średnica fi 640mm / wys. 2380mm, skay (dwie węzownice + 1 węzownica środkowa do wspomagania c.o.)	
30	Zbiornik 500 L 2w - Nierdzewny	szt	5030	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat ,ocieplenie 6 cm średnica fi 740mm / wys. 1910mm , skay (dwie węzownice)	
31	Zbiornik 500 L 2w TURBO - Nierdzewny	szt	5900	Stal nierdzewna , gwarancja 5 lat ,ocieplenie 6 cm średnica fi 740mm / wys. 1910mm , skay (2 węzownice + 1 środkowa do wspomagania c.o.)	

MAWOR

	Wymiary wszystkich zbiorników nierdzewnych, mogą być dostosowane do potrzeb Zamawiającego	-	-	Istnieje możliwość wykonania zbiorników na specjalne zamówienie wg projektu Zamawiającego. W wypadku zamówień specjalnych – ceny uzgadniane indywidualnie. PEŁNY CENNIK ZBIORNIKÓW NIERDZEWNYCH W ZAKŁADCE – zbiorniki nierdzewne -	
32	Koncentrat płynu solarnego 10 L	op.	190	Do rozrobienia z wodą 50 / 50 - temp. zamarzania -25 st. C.	
33	Koncentrat płynu solarnego 20 L	op.	280	Do rozrobienia z wodą 50 / 50 - temp. zamarzania -30 st. C.	
34	Tyfokor FS 20 L.	op.	440	płyn do kolektorów próżniowych - gotowy	
35	Termostat solarny GECCO GH 26	szt	470	2-pomiarowy, z wizualizacją schematu, dodatkowe funkcje, pomiar ciepła, regulacja obrotów pompy, (bez czujników)	







MAWOR

36	Sterownik solarny R-2	szt	480	2 - pomiarowy z reg. obrotów pompy; w komp. 3 czujniki, funkcje: 2 delty+2 temp. max, +kalibracja czujników + kod dostępu + obroty min. pompy + zał. manual. pompy	
37	Sterownik MR-65	szt	880	4 - pomiarowy; w komplecie: obudowa, bezpiecznik, funkcje : reg. obr. pompy + 6 trybów pracy + obroty min. pompy + 2 odbiorniki z priorytetem odbiornika nadrzędnego, sterowanie dodatkowym źródłem. Czasowe sterowanie pompą cyrkulacji cwu. (cena bez czujników), kontrola pracy pompy filtrów w basenie.	
38	Czujnik temp. PT - 1000	szt	90	Wysokotemperaturowy 280 st. C	
39	Czujnik temperatury KTY - 81	szt	36	Do 100 stopni C.	
40	Grupa pompowa pojedyncza solarna 25 / 40	szt	990	z zaworem termicznym, zaw. zwrotnym, termometrem, rotametrem.	







MAWOR

41	Grupa pompowa podwójna 25 / 40	szt	1300	Przepływomierz płytakowy + 2 termometry, zawory termiczne, rotametr	
42	Pompa wody użytkowej 25/1" mosiężna Willo	szt	890	Pompa 1 biegowa o wydajności max. 1,8 m3/h	
43	Odpowietrznik solarny z zaworem odcinającym 1/2 "	szt	120	do 150 st. C	
44	Separator powietrza pionowy 3/4"	szt	400	Nierdzewny z odpowietrznikiem ręcznym	
45	Rura próżniowa szklana 150 Paradigma	szt	60	Rura fi 42 / 1500 mm (do kolektorów, MK-Żary, Paradigma, SLU-12)	
46	Rura próżniowa szklana 180	szt	150	Rura fi 42 / 1800 mm (do kolektorów CPC-9, CPC-15 ,)	



MAWOR

47	Rura próżniowa szklana 180	szt	180	Rura próżniowa z absorberem Tinox do kolektora PE- 12, KSR10	
48	Naczynie zbiorcze 18 L	szt	112	Max. ciśnienie - 6 bar	
49	Naczynie zbiorcze 24 L	szt	130	J / w	
50	Naczynie zbiorcze CWU 18 l.	szt	170	Do wody użytkowej - ciśnienie pracy do 5 bar.	
51	Naczynie zbiorcze CWU 24 l.	szt	210	Do wody użytkowej - ciśnienie pracy do 5 bar.	
52	Stelaż do 2 kol.płaskich HEWALEH	Kpl	430	Stal ocynkowana – malowana proszkowo + haki	

MAWOR

53	Stelaż do każdego następnego kol. płaskiego HEWALEX	Kpl	240	Stal ocynkowana – malowana proszkowo + haki	
54	Stelaż do 2 kol. płaskich z korektą kąta HEWALEX	Kpl	480	Stal ocynkowana – malowana proszkowo + haki	
55	Stelaż do każdego następnego kol. płaskiego z korektą kąta HEWALEX	szt	280	Stal ocynkowana – malowana proszkowo + haki	
56	Konstrukcja mocująca do 2 kol. płaskich HEWALEX	szt	540	Stal ocynkowana – malowana proszkowo + haki	
57	Konstrukcja mocująca do każdego następnego kol. płaskiego HEWALEX	szt	320	Stal ocynkowana – malowana proszkowo + haki	
58	Zasilacz awaryjny 12V/230 V - 200W	szt	680	Do zasilania pomp obiegowych systemów solarnych, kominków, kotłów gazowych, a także elektroniki – pełny sinus + funkcja zimnego startu (cena bez akumulatora)	

MAWOR

59	Zespół podtrzymania napięcia UPS - 200W / 230V	szt	680	Do systemów solarnych i kominków z płaszczem wodnym – pełny sinus, zimny start, wyświetlacz stanu naładowania akumulatora, obciążenia, wentylator chłodzenia (cena bez akumulatora)	
60	Wymiennik basenowy B-300	szt	1500	Możliwość podłączenia 15 - 20 m2 kolektora	
61	Wymiennik basenowy B-500	szt	1900	Możliwość podłączenia 18 - 30 m2 kolektora	
62	Wymiennik płytowy WP5-20 bez izolacji	szt	990	20 płyt - lutowany / przyłącza 1"	
63	Wymiennik płytowy WP5-30 bez izolacji	szt	1100	30 płyt - J/w	
64	Grupa pompowa do kominka 18 kW – 24 kW	szt	1990	Zawiera 2 pompy, 2 termometry, 2 filtry, wymiennik płytowy, 2 zawory zwrotne, 4 zawory kulowe	

MAWOR

65	Centralka sterująca do kominka VULKAN -3	szt	475	Załącza pompy obiegowe kominka + zaw. 3-drogowy, grzanie cwu w priorytecie, regulacja obrotów pompy w czasie grzania cwu. w kpl. 2 czujniki.	
66	Naczynie układu otwartego z zaw. pływakowym	kpl	390	Stal nierdzewna. W komplecie zawór dopustowy z pływakiem	
67	Elektrozawór 3/4 "	szt	300	Do kominków i systemów solarnych - glikolowych	
68	Zawór 3-drogowy 1 "	szt	420	J / w	
69	Sprzęgło hydrauliczne fi 100 / 500	szt	590	Stal nierdzewna, króćce 1" uchwyty do przymocowania, tuleja czujnika, mufki 1/2 " spustu i odpowietrznika.	
70	Akumulator żelowy MX 65 Ah	szt	340	Akumulator z 5 letnią gwarancją	
71	Akumulator żelowy MX 92 Ah	szt	600	Akumulator z 5 letnią gwarancją	

MAWOR

72	Akumulator żelowy MH 100 Ah/ 380W	szt	520	Akumulator przystosowany do znacznych obciążeń rozładowania. 5 lat gwarancji	
73	Akumulator żelowy MH 150 Ah/ 525 W	szt	790	Akumulator przystosowany do znacznych obciążeń rozładowania. 5 lat gwarancji	
74	Pompa ciepła do cwu – 2,3 kW	szt	www.hewalex.pl	PC do cwu z możliwością podłączenia do zbiornika od 200 do 500 L (pompka wody użytkowej w zestawie)	
75	Pompa ciepła powietrzna WBC10	szt	www.hewalex.pl	PC do ogrzewania domów, cwu,	Dostępne pompy ciepła z inwerterem 13 kW, oraz 20 kW (split)
76	Pompa ciepła vitocal 222 - G	szt	31010	PC gruntowa do c.o. i cwu, z zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody 170 L, moc 10kW	
77	Pompa ciepła vitocal 200 - G	szt	28 950	PC gruntowa do c.o. i cwu z zabudowanymi pompami, moc 13 kW	
78	Pompa ciepła vitocal 300 - G		27 890	PC gruntowa do c.o. i cwu z zabudowanymi energooszczędnymi pompami i elektronicznym zaworem rozprężnym moc 12,9 kW	